

# SCIES CIRCULAIRES

	SI X	SI 5	SI 3	
<b>Équipement</b>				
Commande électronique avec console "eye-S" tactile 15"	S	S	S	
Panneau de commande suspendu	S	S	S	
App d'Optimisation/Séquençage pour tablette "SCM Thundercut"	S	S	S	
Guide parallèle programmé	S	S	S	
Bandeau télescopique de support du châssis d'équarrissage	S	S	S	
Système pour le blocage rapide de la lame principale "Pro-Lock"	S	0	0	
Réglage électronique du groupe inciseur	0*	S	S	
Lame inciseur extensible	-	0	0	
Signal lumineux à LED pour indiquer la zone de danger près de l'inciseur	0	0	0	
Châssis d'équarrissage avec dispositif "CompeX"	S	S	S	
Châssis orientable pour coupes angulaires "Full Support" complet de système "Wireless"	0	0	0	
Châssis d'équarrissage avec guide "Quick Lock"	0	0	0	
Boutons de commande intégrés sur le chariot coulissant	S	S	S	
Presseur excentrique	S	S	S	
Rallonges de la table d'usinage en fonte	0	0	0	
Rallonges de la table renforcées	0	0	0	
Guide d'équarrissage avec 3 afficheurs numériques pour le positionnement des butées	0	0	0	
Guide pour coupes angulaires sur le chariot coulissant	0	0	0	
Guide pour coupes angulaires avec compensation	0	0	0	
Guide pour coupes angulaires avec compensation et afficheurs numériques	0	0	0	
Guide pour coupes complémentaires	0	0	0	
Guide pour coupes parallèles sur le chariot coulissant	0	0	0	
Guide pour coupes parallèles sur le chariot coulissant avec afficheurs numériques	0	0	0	
Rallonge de support panneaux avec voie à rouleaux du côté du guide parallèle	0	0	0	
Prédisposition pour usinage "DADO"	-	0	0	
Inverseur pour change de vitesse électronique de la lame principale	S	0	0	
"SavEnergy" système de gestion intelligente des consommations d'énergie	0	0	0	
Support pour tablette réglable positionné sur le panneau de commande suspendu	0	0	0	
Support pour tablette sur le chariot coulissant	0	0	0	
Dispositif laser	0	0	0	
Tiroir porte-lames intégré dans le bâti de la machine	0	0	-	
Lampe d'éclairage	0	0	0	
Lecteur de code à barres	0	0	0	
<b>Données techniques</b>				
Capacité à équarrir avec chariot 3200 mm	mm	3200x3200	3200x3200	3200x3200
Capacité à équarrir avec chariot 3800 mm	mm	3800x3200	3800x3200	3800x3200
Largeur de coupe sur guide parallèle	mm	1500	1500	1500
Hauteur maxi. de coupe à 90°	mm	200	200	140
Hauteur maxi. de coupe à 45°	mm	130	130	97
Hauteur maxi. de coupe à -45°	mm	105	-	-
Puissance moteur lame principale	kW	9	7	7
Puissance moteur lame inciseur	kW	1,3	1,3	1,3

\* Groupe inciseur disponible en option

S Standard  
O Option

*L'invincible*

